



Ihr Partner seit 1842

Neues Holz –
alt gemacht.

Innovativ – Effizient – Nachhaltig

Retrotimber



Bei RETROTIMBER handelt es sich um speziell behandeltes Holz, vorwiegend aus Fichte und Lärche, das die Optik von Altholz besitzt, aber von den statischen Eigenschaften vergleichbar mit unbehandeltem Holz ist. Die Idee zu RETROTIMBER stammt von gedämpften Hölzern, die vor allem im dekorativen Bereich seit Langem eingesetzt werden. RETROTIMBER hat dieselben optischen Eigenschaften wie stark gedämpftes Holz, ohne aber dabei seine ursprünglichen statischen Eigenschaften wesentlich zu verändern.



RETRO Kantholz

RETRO Kantholz ist vor allem für den dekorativen Einsatz geeignet. RETRO Kantholz ist meist ein-stielig geschnitten und teilweise mit Baumkante (starke Rissbildung).

Holzart Fichte | Lärche auf Anfrage



RETRO Brettchichtholz

RETRO Brettchichtholz ist vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet.

Holzart Fichte | Lärche auf Anfrage



RETRO Profilholz

Mit Nut und Feder (Federlänge 10 mm), kantig oder mit leichter Fase, Entlastungsnut auf der Rückseite.

Holzart Fichte | Lärche auf Anfrage



RETRO Bauholz

RETRO Bauholz ist vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet. RETRO Bauholz ist ein- oder mehrstielig eingeschnitten und scharfkantig (Trockenrisse möglich).

Holzart Fichte | Lärche auf Anfrage



RETRO Duo / Trio

RETRO Duo / Trio ist vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet.

Holzart Fichte | Lärche auf Anfrage

histowood



Die Oberflächen sind lebendig strukturiert und folgen den natürlich entstandenen Wachstumsmerkmalen. geprägt von Licht, Wind und Wetter erlebt man mit echtem Holz authentische Geschichte, Zeichen und Spuren der Zeit.



histoFichte grau

hell | gebürstet | Maserung weich



histoFichte hell

hell | gebürstet | Maserung hart



histoFichte dunkel

dunkel | gebürstet | Maserung weich



histoKiefer dunkel

hell | gebürstet | Maserung hart



histoLärche natur

hell | gebürstet | Maserung hart



histoLärche dunkel

dunkel | gebürstet | Maserung weich

3-Schicht histowood

Standardmasse

1.015 x 5.040 mm x 19 mm (5.12 m² pro Platte)

1.245 x 5.040 mm x 19 mm (6.27 m² pro Platte)

Weitere Masse, Formate und Dicken der Veredelungstechniken (z.B. Wurmloch) auf Anfrage.

HOLZ STÜRM

Ihr Partner seit 1842



Holz Stürm AG
Bleicheweg 7
CH-9403 Goldach
Tel. +41 71 844 99 11
Fax +41 71 844 99 10
www.holzsturm.ch